



MANUEL D'UTILISATION

CO12-III

Enceinte coaxiale compacte 2 voies - 12 pouces

Le CO12-III est le fleuron de notre gamme de haut-parleurs coaxiaux : nous avons collaboré avec PHL AUDIO/BMS pour développer ce haut-parleur coaxial de référence. Un haut-parleur coaxial de 12 pouces, associant une haute sensibilité de 98,5 dB/W/m à une puissance de 500 W, le CO12X se distingue par sa précision, son authenticité et sa rapidité de restitution – conçu exclusivement pour les systèmes de cinéma.

CO12-III

Enceinte coaxiale compacte 2 voies - 12 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 12 pouces (304,8 mm)
Caractéristique	Montage mural et sur pied surélevé
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	12 pouces (304,8 mm)
Tweeter	1,1 pouces (27,94 mm)
Hauteur	24,21 pouces (615 mm)
Largeur	15,67 pouces (398 mm)
Épaisseur	8,66 pouces (220 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	50 Hz - 22 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	1000 W (PMPO)
Puissance de crête	1000 W (PMPO)
Sensibilité	98,5 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	133 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	800 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

