



CORNE EN BOIS MASSIF

M212-III

Filtre passif deux voies à pavillon 2 x 12 pouces

Le M212-III offre une excellente réponse transitoire dans les basses fréquences, délivrant des basses claires et nuancées. Le son est doux et agréable, idéal pour les longues sessions d'écoute, et reproduit fidèlement les détails les plus subtils, même à faible volume. Avec une sensibilité élevée de 98 dB/W/m et une puissance de 400 W, le M212-III est extrêmement stable en fonctionnement. Système home cinéma externe polyvalent de grande envergure, nous le recommandons pour les espaces de plus de 60 mètres carrés.

M212-III

Filtre passif deux voies à pavillon de 2 x 12 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	2 voies avec cor de 2 × 12 pouces (304,8 mm)
Caractéristique	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Mode de pilotage	Montage mural et sur pied surélevé
Woofer	12 pouces (304,8 mm)
Tweeter	1,4 pouces (35,56 mm)
Diamètre du cor	9,65 pouces (245 mm) MDF
Hauteur	42,13 pouces (1070 mm)
Largeur	16,06 pouces (408 mm)
Épaisseur	8,66 pouces (220 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	67 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	400 W (RMS)
Puissance de crête	800 W (PMPO)
Sensibilité	107 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	98 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique	129 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	1600 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat
Association recommandée	Amplificateurs RAM et processeurs NST

LES DIMENSIONS

