



CORNE EN BOIS MASSIF M08-III

Filtre passif deux voies à pavillon de 8 pouces

L'enceinte M08-III est une enceinte encastrable au design élégant et raffiné. Elle offre une restitution fluide des médiums, avec une prise en charge des hautes fréquences par un pavillon à 1,6 kHz. Une pente du premier ordre, associée à un alignement temporel physique parfait, garantit une cohérence irréprochable dans la zone de transition. Son comportement hors axe est exemplaire.

Elle est équipée d'un tweeter à compression haute sensibilité à 44 cœurs et d'un haut-parleur de graves de 20 cm (8 pouces) d'une puissance maximale de 280 W. Elle peut être utilisée comme enceinte dans un système home cinéma ou pour la diffusion de musique d'ambiance dans les petits espaces.

M08-III

Filtre passif deux voies à pavillon de 8 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	2 voies avec cor de 8 pouces (203,2 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	8 pouces (203,2 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Diamètre du cor	7,32 pouces (186 mm) MDF
Hauteur	19,69 pouces (500 mm)
Largeur	11,02 pouces (280 mm)
Épaisseur	6,69 pouces (170 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	70 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	280 W (RMS)
Puissance de crête	500 W (PMPO)
Sensibilité	107 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	97 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique	Continu 113 dB, max 127 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	1600 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat
Association recommandée	Amplificateurs RAM et processeurs NST

LES DIMENSIONS

