



CORNE EN BOIS MASSIF

M28-III

Filtre passif deux voies à pavillon 2 x 8 pouces

L'enceinte M28-III est une enceinte encastrable de forme ovale. Elle offre un médium riche et dense, avec une coupure haute fréquence à 1,6 kHz. Une pente du premier ordre, associée à un alignement temporel physique parfait, garantit une cohérence irréprochable dans la zone de transition. Son comportement hors axe est exemplaire. Elle est équipée d'un tweeter à compression haute sensibilité à 44 cœurs et de deux haut-parleurs de graves de 20 cm (8 pouces) supportant jusqu'à 500 W. Elle peut être utilisée comme enceinte principale et secondaire dans un système home cinéma, ou dans tout environnement nécessitant une diffusion sonore.

M28-III

Filtre passif deux voies à pavillon de 2 x 8 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	2 voies avec cor de 2 × 8 pouces (203,2 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	2 × 8 pouces (203,2 mm)
Tweeter	1,7 pouces (43,18 mm)
Diamètre du cor	7,32 pouces (186 mm) MDF
Hauteur	27,56 pouces (700 mm)
Largeur	11,02 pouces (280 mm)
Épaisseur	6,69 pouces (170 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	67 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	500 W (RMS)
Puissance de crête	1000 W (PMPO)
Sensibilité	107 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	98 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique	129 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	1600 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat
Association recommandée	Amplificateurs RAM et processeurs NST

LES DIMENSIONS

