



HAUT-PARLEUR COAXIAL CO6-X

Filtre passif coaxial 1x6,5 pouces à deux voies

L'enceinte CO6-X est née de la passion de ses distributeurs internationaux. Avec une surface de baffle calculée avec précision et une épaisseur de 130 mm, c'est une enceinte coaxiale compacte dotée d'un haut-parleur coaxial à source ponctuelle de 6,5 pouces à cohérence temporelle et d'un tweeter à compression à 44 cœurs.

La CO6-X offre une excellente réponse transitoire, un format compact et un rendement élevé de 92 dB à 1 W/1 m. Ce rendement élevé permet une faible consommation d'énergie de l'amplificateur tout en atteignant des niveaux de puissance élevés, pour une expérience cinématographique exceptionnelle.

CO6-X

Filtre passif coaxial 1x6,5 pouces à deux voies

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 6,5 pouces (165 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	6,5 pouces (165 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Hauteur	15,75 pouces (400 mm)
Largeur	9,05 pouces (230 mm)
Épaisseur	5,25 pouces (130 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	75 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	100 W (RMS)
Puissance de crête	200 W (PMPO)
Sensibilité	92 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	121 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	2200 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

