



CORNE EN BOIS MASSIF

M115-III

Filtre passif deux voies à pavillon 15 pouces

L'enceinte M115-III offre une excellente réponse transitoire dans les basses fréquences, délivrant des basses claires et nuancées. Le son est doux et fluide, idéal pour les longues sessions d'écoute, reproduisant fidèlement les moindres détails, même à faible volume. Grâce à sa haute sensibilité de 96 dB/W/m et sa puissance de 400 W, la M115-III bénéficie d'une stabilité exceptionnelle. Système home cinéma externe polyvalent et performant, elle répond aussi bien aux exigences des grandes salles de projection qu'à celles d'une écoute plus détendue et naturelle. On la retrouve d'ailleurs fréquemment dans des installations haut de gamme.

M115-III

Filtre passif deux voies à pavillon de 15 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	2 voies avec cor de 15 pouces (381 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	12 pouces (304,8 mm)
Tweeter	1,7 pouces (43,18 mm)
Diamètre du cor	9,65 pouces (245 mm) MDF
Hauteur	44,92 pouces (1141 mm)
Largeur	20,98 pouces (533 mm)
Épaisseur	10,24 pouces (260 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	42 Hz - 22 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	400 W (RMS)
Puissance de crête	800 W (PMPO)
Sensibilité	113 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	95 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique	Continu 108 dB, max 118 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	1600 Hz
Amortissement recommandé	≥ 800 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat
Association recommandée	Amplificateurs RAM et processeurs NST

LES DIMENSIONS

