

CAISSON DE BASSES BOX-15E/BOX-15ED

1 haut-parleur de grave de 15 pouces

Facteur Q idéal (Qtc ≈ 0,60) pour une excellente texture des graves et un amortissement optimal : avec un Qtc de 0,60, ce facteur relève de la proportion idéale, plutôt « sur-amortie / franche », avec un retard de groupe extrêmement faible (pratiquement aucun effet de traînage). Vitesse et transitoire : l'attaque des percussions (Punch) est fulgurante et parfaitement maîtrisée, convenant aussi bien aux grandes dynamiques du cinéma qu'à la musique Hi-Fi exigeant une grande rapidité des graves.
Piloté sous une puissance élevée de 800 W à 1600 W, il déplace une immense quantité d'air. L'enceinte close et le gain de la pièce (Room Gain) se complètent parfaitement avec une excursion linéaire très généreuse (Xmax = 26,5 mm) ; cette course élevée compense l'atténuation de l'enceinte close en très basses fréquences. Grâce à sa pente de coupure douce de −12 dB/octave, conjuguée à la remontée naturelle de +12 dB/octave du gain de la pièce fermée, dans une pièce typique de 20 à 30 m², l'extension réelle peut s'étendre directement et de manière plate jusqu'à environ 20 Hz.

LumièRe Acoustics

BOX15ED/BOX15E

1 haut-parleur de grave de 15 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x Caisson de basses actif de 15 pouces (381 mm)
Caractéristique	montage au sol / montage mural
Woofer	15 pouces (381 mm)
Hauteur	47,24 pouces (1200 mm)
Largeur	18,11 pouces (460 mm)
Épaisseur	9,06 pouces (230 mm)
Impédance	4 Ω
Gamme de fréquence de réponse	28 Hz - 300 Hz (±3 dB)
Puissance nominale	800 W (RMS)
Puissance de crête	1200 W (PMPO)
Alimentation nominale	220 V / 50-60 Hz
Sensibilité	96 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	124 dB (à 1 m, continu)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat
Poids net du produit	50 kg (poids sans emballage)

LES DIMENSIONS

