

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 12 POUCES/ÉC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 12 pouces

Réponse transitoire extrême et graves nets : la structure en enceinte close, associée à un volume relativement compact, confère au transducteur un amortissement de l'air et un contrôle élevés : les graves se déclenchent et s'arrêtent très rapidement, sans traînage superflu, pour un son solide et aux couches bien définies.
Poussée dynamique écrasante et sortie à forte pression sonore : le grand diamètre de 12 pouces, associé à une puissance nominale pouvant atteindre 300 W (puissance programme de 600 W), crée aisément des scènes audiovisuelles professionnelles grandioses, amples et d'une grande autorité.
Avantage de la source ponctuelle du grand coaxial : en préservant parfaitement la coïncidence des centres acoustiques, il maintient une localisation précise de l'image et une large enveloppe sonore immersive, même lorsqu'il délivre une pression sonore très élevée et une énergie considérable.

LumièRe Acoustics

C'EST 12 POUCES/ÉC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 12 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 12 pouces (304,8 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	12 pouces (304,8 mm)
Tweeter	3 pouce (76,2 mm)
Hauteur	23,62 pouces (600mm)
Largeur	14,96 pouces (380 mm)
Épaisseur	8,66 pouces (220 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	52 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	300 W (RMS)
Puissance de crête	800 W (PMPO)
Sensibilité	96 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	132 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	1000 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

