

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 5 POUCES/ÉC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 5,25 pouces

Extension et présence des graves : par rapport à une enceinte close, la structure bass-reflex exploite la résonance entre l'air interne du coffret et l'évent pour étendre efficacement les graves, abaissant le point à −3 dB (F3) jusqu'à environ 60 Hz et offrant une énergie grave plus généreuse et plus ample.

Avantages de la source ponctuelle coaxiale conservés : en prolongeant la caractéristique de coïncidence des centres acoustiques de l'unité coaxiale, la réponse hors axe demeure excellente, réduisant efficacement les interférences de phase et le filtrage en peigne lors d'une écoute à courte distance ou sous des angles spécifiques.

LumièRe Acoustics

C'EST 5 POUCES/ÉVENT

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 5,25 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 5,25 pouces (133 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	5,25 pouces (133 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Hauteur	17,72 pouces (450 mm)
Largeur	6,10 pouces (155 mm)
Épaisseur	5,91 pouces (150 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	80 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	100 W (RMS)
Puissance de crête	200 W (PMPO)
Sensibilité	89 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	121 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	2200 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

