

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 6 POUCES/ÉVENT

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 6,5 pouces

Finesse extrême et adaptabilité du montage mural : avec une épaisseur de coffret de seulement 130 mm, cette conception mince se prête parfaitement au montage mural, aux canaux surround ultra-fins ou à une installation encastrée peu profonde.
Avantage en efficacité des graves du design à évent par rapport à une enceinte close de même taille : dans un petit coffret à volume restreint, le design à évent (bass-reflex) permet néanmoins, grâce au réglage de la structure, de renforcer l'énergie et l'ampleur des graves dans certaines bandes de fréquences, évitant que les basses ne deviennent trop sèches dans une enceinte close de faible volume.
Avantages acoustiques de la source ponctuelle coaxiale conservés :en prolongeant la caractéristique de coïncidence des centres acoustiques de l'unité coaxiale, il offre une excellente réponse hors axe et une large localisation de la scène sonore, particulièrement adaptées au cinéma multicanaux ou à une écoute en champ proche.

LumièRe Acoustics

C'EST 6 POUCES/ÉVENT

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 6,5 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 6,5 pouces (165 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	6,5 pouces (165 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Hauteur	16,54 pouces (420 mm)
Largeur	8,66 pouces (220 mm)
Épaisseur	5,12 pouces (130 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	65 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	100 W (RMS)
Puissance de crête	200 W (PMPO)
Sensibilité	92 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	127 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	2200 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

