

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 6 POUCES/L'ABSOLU

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 6,5 pouces

Poussée dynamique et énergie saisissantes : doté d'une capacité de sortie transitoire au niveau de la sonorisation professionnelle, il gère avec aisance et puissance les effets sonores de cinéma très dynamiques comme les passages musicaux à forte énergie, sans aucune mollesse.
Compromis extrême entre forme ultra-fine et hautes performances : l'épaisseur est rigoureusement maîtrisée à 130 mm, tandis que l'extension verticale (hauteur de 1000 mm) et la conception d'un large panneau permettent d'exploiter pleinement le bénéfice acoustique d'un grand volume, résolvant parfaitement le dilemme des enceintes haute performance « volumineuses et envahissantes ».
Avantage de phase de la source ponctuelle coaxiale : même sous des niveaux de pression acoustique extrêmes, il préserve intégralement la coïncidence des centres acoustiques de l'unité coaxiale, garantissant une large enveloppe sonore immersive et une localisation précise de l'image, tout en évitant les interférences de phase et la coloration sonore fréquentes sous forte pression avec plusieurs unités.

LumièRe Acoustics

C'EST 6 POUCES/L'ABSOLU

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 6,5 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 6,5 pouces (165 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	6,5 pouces (165 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Hauteur	39,37 pouces (1000 mm)
Largeur	13,07 pouces (332 mm)
Épaisseur	5,12 pouces (130 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	55 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	300 W (RMS)
Puissance de crête	800 W (PMPO)
Sensibilité	92 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	130 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	2200 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

