

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 8 POUCES/IW

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 8 pouces

Réponse des graves et caractéristiques transitoires : le facteur de qualité total Qtc du système se rapproche très fortement du 0,707 standard (réponse de Butterworth). Cela se traduit par une pente de coupure des graves extrêmement douce et naturelle, sans traînage superflu ni résonance d'onde stationnaire, et une réponse transitoire (Transient Response) remarquablement nette — un son solide et d'un excellent contrôle.
Vitesse transitoire extrême et texture des graves : la conception en enceinte close, associée à un excellent accord de volume (Vo ≈ Vas), permet d'exploiter pleinement l'avantage d'un Qts faible de 0,336 : un son propre, rapide et très analytique, qui ne traîne jamais lors de percussions dynamiques intenses ou de graves complexes.
Sensibilité élevée et capacité de pression sonore puissante : avec une sensibilité élevée de 96 dB, le transducteur, soutenu par un volume clos stable de 18 à 21 litres, accepte non seulement une puissance nominale de 100 W (puissance programme de 200 W), mais maintient également une distorsion très faible à haute intensité.

LumièRe Acoustics

C'EST 8 POUCES/ÉC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 8 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 8 pouces (203,2 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	8 pouces (203,2 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Hauteur	30,71 pouces (780mm)
Largeur	10,04 pouces (255 mm)
Épaisseur	5,71 pouces (145 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	72 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	300 W (RMS)
Puissance de crête	800 W (PMPO)
Sensibilité	98 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	119 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	1450 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

