

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 8 POUCES/IW

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 8 pouces

Efficacité dynamique saisissante grâce à la sensibilité élevée : l'unité coaxiale de 8 pouces affiche une sensibilité des graves de 96 dB (98 dB pour les aigus), avec un écart d'efficacité extrêmement réduit entre graves et aigus (2 dB seulement). Cela simplifie considérablement la conception du filtre, et permet de délivrer d'énormes niveaux de pression acoustique même avec une amplification modeste.

Apport d'efficacité de l'enceinte à évent : dans un volume restreint, le design à évent (bass-reflex) complète l'énergie des graves par résonance de l'air, évitant le problème de basses trop maigres d'une enceinte close de faible volume, pour un rendu plus consistant et plus ample.

Avantage de la source ponctuelle et équilibre pleine gamme : en s'appuyant sur l'excellente réponse hors axe et la localisation de phase précise du transducteur coaxial, conjuguées à une transition d'efficacité douce entre graves et aigus, la transparence et l'équilibre global du son sont remarquables.

LumièRe Acoustics

C'EST 8 POUCES/ÉVENT

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 8 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 8 pouces (203,2 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	8 pouces (203,2 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Hauteur	19,69 pouces (500 mm)
Largeur	10,04 pouces (255 mm)
Épaisseur	5,71 pouces (145 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	70 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	100 W (RMS)
Puissance de crête	200 W (PMPO)
Sensibilité	98 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	122 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	2000 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

